

Señalética		EXTINTOR
Dimensión		Social
Temática		Condiciones Laborales y de Protección Social
Buena práctica PP		Velar y garantizar la salud y seguridad de las personas que trabajan en el predio
Acción	127	El predio cuenta con un protocolo en caso de emergencia (sismos, incendios, fuga de gases, otros) o accidentes laborales. Los detalles del protocolo están claramente exhibidos en lugares accesibles y visibles.
Buena práctica AA		Velar y garantizar la salud y seguridad de las personas que trabajan en la planta
Acción	119	La planta cuenta con un protocolo en caso de emergencia (sismos, incendios, fuga de gases, otros) o accidentes laborales. Los detalles del protocolo están claramente exhibidos en lugares accesibles y visibles.
Recomendaciones de impresión		TAMAÑO
		20x30 cm (Se puede escalar)
		RECOMENDACIÓN PARA EXTERIOR
		-Metal Galvanizado
		-Acrílico
		RECOMENDACIÓN PARA INTERIOR
		-Vinilo Adhesivo de alta adherencia, para uso en industria. Si la iluminación es deficiente, también existe la opción de vinilo adhesivo fotoluminiscente.
		-Trovicel 3mm, se puede adherir a muros utilizando adhesivos, silicona, cinta doble cara, dependiendo de la superficie.



EXTINTOR

